ПрофКиП

представляет
новинки
2022

«ПрофКиП» — отечественная торговая марка, производящая современные средства измерений. Цель компании — обеспечить отечественных потребителей качественной и доступной по цене измерительной техникой.

«ПрофКиП» выпускает: осциллографы, частотомеры, генераторы сигналов, источники питания, измерители иммитанса, сопротивления, тахометры, амперметры, вольтметры, магазины сопротивления, измерители мощности, меры сопротивления и многое другое.

Почему стоит работать с нами?

НОВЫЙ ФОРМАТ ИЗМЕРЕНИЙ

Мы предоставляем гарантию высокого качеств, широчайшую линейку выпускаемой продукции.

Приборы «ПрофКиП» имеют привычную отечественному потребителю классификацию и маркировку.

Мы несем обязательства по приемке и замене брака, а также продукция обязательно тестируется в независимых лабораториях

НОВИНКИ 2022 С ГАРАНТИЕЙ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ГОСРЕЕСТР СИ РФ 84431-22

Программируемые источники питания

Источники питания отличает высокая точность установки и измерения выходных параметров (напряжения и тока в нагрузке), а так же возможность дистанционного управления параметрами в составе измерительных систем.

Б5-3603: (36 В; 3А)
Б5-3605 (36 В; 5А)
Б5-6005 (60 В; 5А)
Б5-12001 (0-120 В, 1А)

Б5-1560 (0-15 В; 60А)
Б5-3010 (0-30 В; 10А)
Б5-3020 (0-30 В; 20А)
Б5-3030 (0-30 В; 30А)

Б5-6015 (0-60 В; 15А)
Б5-8010 (0-80 В; 10А)
Б5-15006 (0-151 В; 6А)
Б5-35111 (0-35 В; 111А)

Б5-8540 (0-85 В; 40А)
Б5-15520 (0-155 В; 20А)
Б5-30010 (0-305 В; 10А)

Линейные источники питания

Источники питания отличаюся от аналогичных моделей малым уровнем шумов и пульсаций выходного напряжения и тока.

Б5-44: 0… 30В, 0...3А
Б5-45: 0… 30В, 0...2А
Б5-46/1: 0… 30В, 0...5А
Б5-70/1: 0… 60В, 0...3А
Б5-70: 0… 30В, 0...10А
Б5-71: 0… 30В, 0...20А

Б5-70/2: 0… 60В, 0...5А
Б5-85/1: 0… 60В, 0...10А
Б5-47: 0… 30В, 0...3А
Б5-46: 0… 30В, 0...5А
Б5-66: 0… 50В, 0...3А
Б5-48: 0… 30В, 0...10А

Б5-67: 0… 60В, 0...5А
Б5-88: 30В/6А - 60В/3А
Б5-77: 30В/6А - 60В/3А
Б5-78/3: 0… 50В, 0...3А
Б5-78/5: 30В; 5А
Б5-78/7: 50В; 3А

ГОСРЕЕСТР СИ РФ 84432-22

ВСЕ МОДЕЛИ ВОШЛИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СИ РФ

Амперметры Лабораторные Высокоточные

Амперметры лабораторные высокоточные ПрофКиП предназначены для точных измерений постоянного, переменного и действующего значения тока. В зависимости от исполнения, амперметры могут иметь класс точности от 0,1 до 0,5, диапазон измерения до от 5мА до 10,20,50А могут передавать результаты измерений с помощью LAN-порта. Амперметры ПрофКиП могут использоваться при поверке приборов постоянного и переменного напряжения и тока более низких классов точности в зависимости от модели.

ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ

ГОСРЕЕСТР СИ РФ 82352-21

Особенности амперметров лабораторных ПрофКиП:

Класс точности - 0,5; 02; 0,1 (в зависимости от модели)

Цифровой ЖКИ - дисплей

Расширенная рабочая область частот от 40 до 1000Гц

Питание от встроенного аккумулятора, сети или внешнего источника питания 12В

Технические характеристиков амперметров

Тип прибора	Конечное значение пределов	LAN-порт	Доп.питание от внешнего источника 12В	Рабочая область частот, Гц
ЛАБОРАТОРНЫЕ АМПЕРМЕТРЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,5				
ПрофКиП Э523	5 мА 10 мА 20 мА		+	40-1000
ПрофКиП Э524	50 мА 100 мА 200 мА		+	
ПрофКиП Э525	,5 А 1,0 А		+	
ПрофКиП Э526	2,5 А 5 А		+	
ПрофКиП Э527	5 А 10 А		+	
ПрофКиП Э535	5 мА 10 мА 20 мА	+	+	
ПрофКиП Э536	50 мА 100 мА 200 мА	+	+	
ПрофКиП Э537	0,5 А 1,0 А	+	+	
ПрофКиП Э538	2,5 А 5 А	+	+	
ПрофКиП Э539	5 А 10 А	+	+	
ПрофКиП АМ-05/1	5 мА 10 мА 20 мА 50 мА	+	+	
ПрофКиП АМ-05/2	50 мА 100 мА 200 мА 500 мА	+	+	
ПрофКиП АМ-05/3	1 А 2 А 5 А 10 А	+	+	

Тип прибора	Конечное значение пределов	LAN-порт	Доп.питание от внешнего источника 12В	Рабочая область частот, Гц
ЛАБОРАТОРНЫЕ АМПЕРМЕТРЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,2				
ПрофКиП Д5014/1	5 А 10 А		+	40-1000
ПрофКиП Д5014/2	2,5 А 5 А		+	
ПрофКиП Д5014/3	0,5 А 1,0 А		+	
ПрофКиП Д5014/4	100 мА 200 мА		+	
ПрофКиП Д5014/5	25 мА 50 мА		+	
ПрофКиП Д5014/6	5 мА 10 мА		+	
ПрофКиП Д5017	1 А 2 А 5 А 10 А 20А		+	
ПрофКиП Д5075	5 мА 10 мА	+	+	
ПрофКиП Д5076	25 мА 50 мА	+	+	
ПрофКиП Д5078	0,5 А 1,0 А	+	+	
ПрофКиП Д5079	2,5 А 5 А	+	+	
ПрофКиП Д5080	5 А 10 А	+	+	
ПрофКиП Д5090	1 А 2 А 5 А 10 А 20А	+	+	
ПрофКиП Д5096	**5 мА 10мА**	+	+	
ПрофКиП АМ-02/2	50 мА 100 мА 200 мА 500 мА	+	+	
ПрофКиП АМ-02/1	5 мА 10 мА 20 мА 50 мА	+	+	
ПрофКиП АМ-02/3	1 А 2 А 5 А 10 А	+	+	
ЛАБОРАТОРНЫЕ АМПЕРМЕТРЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,1				
ПрофКиП Д5097	25 мА 50 мА	+	+	40-1000
ПрофКиП Д5098	100 мА 200 мА	+	+	
ПрофКиП Д5099	0,5 А 1,0 А	+	+	
ПрофКиП Д5100	2,5 А 5 А	+	+	
ПрофКиП Д5101	5 А 10 А	+	+	
ПрофКиП АМ-01/1	5 мА 10 мА 20 мА 50 мА	+	+	
ПрофКиП АМ-01/2	50 мА 100 мА 200 мА 500 мА	+	+	
ПрофКиП АМ-01/3	1 А 2 А 5 А 10 А	+	+	

Комплект поставки амперметров лабораторных ПрофКиП:

Прибор лабораторный -1шт
Инструкция по эксплуатации -1шт
Комплект измерительных кабелей -1шт
Шнур питания сетевой - 1шт

Ваттметры Лабораторные Высокоточные

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Ваттметры лабораторные высокоточные ПрофКиП предназначены для точных измерений активной и реактивной мощности в однофазных и трехфазных цепях постоянного и переменного тока. В зависимости от исполнения, ваттметры могут иметь класс точности от 0,1 до 0,5, номинальное напряжение от 30 до 600В, номинальный ток 25мА до 10А Приборы могут передавать результаты измерений с помощью LAN-порта.

ГОСРЕЕСТР СИ РФ 83054-21

Особенности ваттметров лабораторных ПрофКиП:

Класс точности - 0,5; 02; 0,1 (в зависимости от модели)

Цифровой ЖКИ - дисплей

Расширенная рабочая область частот от 40 до 1000Гц

Питание от встроенного аккумулятора, сети или внешнего источника питания 12В

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАТТМЕТРОВ ЛАБОРАТОРНЫХ

Тип прибора	Конечные значения пределов измерения		LAN-порт	Доп.питание от внешнего источника 12В	Рабочая область частот, Гц
	напряжения, В	тока			
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВАТТМЕТРЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,5					
ПрофКиП Д5061	30 75 150 300 450 600	10 мА 20 мА	+		40 -1000
ПрофКиП Д5062	30 75 150 300 450 600	25 мА 50 мА	+		
ПрофКиП Д5063	30 75 150 300 450 600	0,1 А 0,2 А	+		
ПрофКиП Д5064	30 75 150 300 450 600	0,5 А 1,0 А	+		
ПрофКиП Д5065	30 75 150 300 450 600	2,5 А 5 А	+		
ПрофКиП Д5066	30 75 150 300 450 600	5 А 10 А	+		
ПрофКиП Д5067	100 150	1 А 5 А	+		
ПрофКиП ВТ-0.5/1	30 75 150 300 450 600	50 мА 100 мА 200 мА 500 мА	+	+	
ПрофКиП ВТ-0.5/2	30 75 150 300 450 600	5 А 10 А	+	+	

Тип прибора	Конечные значения пределов измерения		LAN-порт	Доп.питание от внешнего источника 12В	Рабочая область частот, Гц
	напряжения, В	тока			
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВАТТМЕТРЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,2					
ПрофКиП Д50161	30 75 150 300 450 600	5 А 10 А		+	40 -1000
ПрофКиП Д50162	30 75 150 300 450 600	2,5 А 5 А		+	
ПрофКиП Д50163	30 75 150 300 450 600	0,5 А 1,0 А		+	
ПрофКиП Д50164	30 75 150 300 450 600	0,1 А 0,2 А		+	
ПрофКиП Д50165	30 75 150 300 450 600	25 мА 50 мА		+	
ПрофКиП Д5085	30 75 150 3 00 450 600	25 мА 50 мА	+	+	
ПрофКиП Д5086	30 75 150 300 450 600	0,1 А 0,2 А	+	+	
ПрофКиП Д5087	30 75 150 300 450 600	0,5 А 1,0 А	+	+	
ПрофКиП Д5088	30 75 150 300 450 600	2,5 А 5 А	+	+	
ПрофКиП Д5089	30 75 150 300 450 600	5А 10 А	+	+	
ПрофКиП ВТ-0.2/1	30 75 150 300 450 600	50 мА 100 мА 200 мА 500 мА	+	+	
ПрофКиП ВТ-0.2/2	30 75 150 300 450 600	1,0 А 2,5 А 5А 10 А	+	+	
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВАТТМЕТРЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,1					
ПрофКиП Д50561	30 75 150 300 450 600	5А 10 А		+	40 -1000
ПрофКиП Д5104	30 75 150 300 450 600	0,1 А 0,2 А	+	+	
ПрофКиП Д5105	30 75 150 300 450 600	0,5 А 1,0 А	+	+	
ПрофКиП Д5106	30 75 150 300 450 600	2,5 А 5 А	+	+	
ПрофКиП Д5107	30 75 150 300 450 600	5 А 10 А	+	+	
ПрофКиП ВТ-0.1/1	30 75 150 300 450 600	50 мА 100 мА 200 мА 500 мА	+	+	
ПрофКиП ВТ-0.1/2	30 75 150 300 450 600	1,0 А 2,5 А 5А 10 А	+	+	

Комплект поставки ваттметров лабораторных ПрофКиП:

Прибор лабораторный -1шт
Инструкция по эксплуатации -1шт
Комплект измерительных кабелей -1шт
Шнур питания сетевой - 1шт

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Вольтметры Лабораторные Высокоточные

Вольтметры лабораторные высокоточные ПрофКиП предназначены для точных измерений постоянного, переменного и действующего значения напряжения. В зависимости от исполнения, вольтметры могут иметь класс точности от 0,1 до 0,5, диапазон измерения до 600В, могут передавать результаты измерений с помощью LAN-порта.

Вольтметры ПрофКиП могут использоваться при поверке приборов постоянного и переменного напряжения и тока более низких классов точности в зависимости от модели.

ГОСРЕЕСТР СИ РФ 82352-21

Особенности вольтметров лабораторных ПрофКиП:

Класс точности - 0,5; 02; 0,1 (в зависимости от модели)

Диапазон измерения напряжения от 1,5 до 600В (в зависимости от модели)

Цифровой ЖКИ - дисплей

Расширенная рабочая область частот от 40 до 600Гц

Питание от встроенного аккумулятора, сети или внешнего источника питания 12В

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛЬТМЕТРОВ ЛАБОРАТОРНЫХ

	Конечное значение пределов	LAN-порт	Доп.питание от внешнего источника 12В	Рабочая область частот, Гц
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,5				
ПрофКиП Э515/1	1,5 3 7,5 15			40-1000
ПрофКиП Э515/2	7,5 15 30 60			
ПрофКиП Э515/3	75 150 300 450 600			
ПрофКиП Э531	1,5 3 7,5 15		+	
ПрофКиП Э532	7,5 15 30 60		+	
ПрофКиП Э533	75 150 300 450 600		+	
ПрофКиП Э543	1,5 3 7,5 15	+	+	
ПрофКиП Э544	7,5 15 30 60	+	+	
ПрофКиП Э545	75 150 300 450 600	+	+	
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,2				
ПрофКиП Д5015/1	7,5 15 30 60		+	40-1000
ПрофКиП Д5015/2	75 150 300 600		+	
ПрофКиП Д533	75 150 300	+	+	
ПрофКиП Д5082	75 150 300 600	+	+	
ЛАБОРАТОРНЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,1				
ПрофКиП Д5102	7,5 15 30 60	+	+	40-1000
ПрофКиП Д5103	75 150 300 600	+	+	

Комплект поставки вольтметров лабораторных ПрофКиП:

Прибор лабораторный -1шт
Инструкция по эксплуатации -1шт
Комплект измерительных кабелей -1шт
Шнур питания сетевой - 1шт

ГОСРЕЕСТР СИ РФ 49797-12

Лабораторные источники питания

Источник питания лабораторный предназначен для лабораторных исследований и питания радиоэлектронных и электротехнических устройств постоянным стабилизированным напряжением от 0 В до 30 В, и током от 0 А до 10 А, общей выходной мощностью до 300 Вт.

Сделанные в России приборы в новом корпусе имеют следующие характеристики:

ПрофКиП Б5-71/1М: 0В...30В; 0А...10А
ПрофКиП Б5-71/2М: 0В…60В; 0А…5А
ПрофКиП Б5-71/3М: 0В…75В; 0А…4А

ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

Мегаомметры стрелочные

Серия мегаомметров ПрофКиП М4100 по доступным ценам:

ПрофКиП М4100/1: до 100В
ПрофКиП М4100/2: до 250В
ПрофКиП М4100/3: до 500В
ПрофКиП М4100/4: до 1000В
ПрофКиП М4100/5: до 2500В

ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

доступная цена

ГОСРЕЕСТР СИ РФ
80018-20

Мегаомметры предназначены для измерений электрического сопротивления изоляции электрических цепей.

Установки высоковольтные испытательные пробойные

ПрофКиП УПУ-1 (1кВ; 600мА; 500Вт)
ПрофКиП УПУ-5 (5кВ; 150мА; 500Вт)
ПрофКиП УПУ-6 (6кВ; 150мА; 500Вт)
ПрофКиП УПУ-10 (10кВ; 20мА; 240Вт)
ПрофКиП УПУ-15 (15кВ; 50мА; 450Вт)
ПрофКиП УПУ-21 (10кВ; 100мА; 500Вт)
ПрофКиП УПУ-22 (11кВ; 100мА; 1000Вт)
ПрофКиП УПУ-24 (20кВ; 20мА; 400Вт)
ПрофКиП УПУ-200 (11кВ; 200мА; 2000Вт)
ПрофКиП УПУ-300 (11кВ; 300мА; 3000Вт)
ПрофКиП УПУ-500 (11кВ; 450мА; 4500Вт)

Предназначены для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.

ГОСРЕЕСТР СИ РФ 78504-20

Меры электрического сопротивления постоянного тока

Многозначнае меры сопротивления серии ПрофКиП Р3026 отличаются высоким качеством и являются лучшим решением. Количество декад: 7; диапазон воспроизведения сопротивления: 0.01-111111,1 Ом.

высокое качество

ГОСРЕЕСТР СИ РФ 80584-20

ПрофКиП Р3026/1: 0.002
ПрофКиП Р3026/2: 0.005

Диапазон частот (0,5 Гц - 5 МГц)
разрешающая способность: 0.01°

Измерители разности фаз
ПрофКиП Ф2-34, ПрофКиП Ф2-35

Измерители разности фаз

Предназначены для измерения разности фаз между двумя синхронными синусоидальными сигналами с цифровым отображением информации. Приборы могут быть использованы для снятия фазовых характеристик радиотехнических цепей, фильтров, усилителей, определения последовательного резонанса кварцевых фильтров и резонаторов и т. д.

ГОСРЕЕСТР СИ РФ 80535-20

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Магазины сопротивлений

Предназначены для воспроизведений электрического сопротивления постоянному току.

ГОСРЕЕСТР СИ РФ 80924-21

гарантия высокого качества

ПрофКиП Р40101 (0.05/ 10^4; 10^5; 10^6 Ом)
ПрофКиП Р40102 (0.02/ 10^4; 10^5; 10^6; 10^7 Ом)
ПрофКиП Р40103 (0,05/ 10^9 Ом)
ПрофКиП Р40104 (0,02/ 10^7; 10^8 Ом)
ПрофКиП Р40105 (0.02/ 10^5; 10^6 Ом)
ПрофКиП Р40106 (0.02/ 10^6; 10^7 Ом)
ПрофКиП Р40107 (0.02/ 10^7; 10^8 Ом)
ПрофКиП Р40108 (0,02/ 10^7; 10^8 Ом)
ПрофКиП Р4041 (0.05/ 10^7 Ом)

Переходные меры сопротивления

Меры переходные электрического сопротивления предназначены для воспроизведений электрического сопротивления. Применяются для передачи значений электрического сопротивления от образцовых мер в измерительных цепях постоянного тока, для использования в качестве многозначных мер сопротивления.

ПрофКиП Р40111: 0,01/ 10^4
ПрофКиП Р40112: 0,01/ 10^5
ПрофКиП Р40113: 0,01/ 10^6
ПрофКиП Р40114: 0,02/ 10^7
ПрофКиП Р40115: 0,05/ 10^8

ГОСРЕЕСТР РФ: 80977-21

ПрофКиП Ч3-63 (2 канала, 2 ГГц)
ПрофКиП Ч3-84 (2 канала, 3 ГГц)
ПрофКиП Ч3-87 (2 канала, 8 ГГц)
ПрофКиП Ч3-88 (3 канала, 3 ГГц)
ПрофКиП Ч3-96 (3 канала, 8 ГГц)
ПрофКиП Ч3-64 (3 канала, 17,85)

ГОСРЕЕСТР СИ РФ **82648-21**

Частотомеры универсальные

Частотомеры универсальные предназначен для измерения частоты и периода непрерывных синусоидальных и видеоимпульсных сигналов, длительности импульса, временных интервалов, отношения частот двух сигналов, счета числа событий на установленном интервале времени. Прибор предназначен для использования в качестве автономного средства измерения и в составе информационно-измерительных систем.

ОПЦИЯ 101 ОПОРНЫЙ КВАРЦОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

Частотомеры высокочастотные

Частотомеры разработаны для замены устаревших моделей частотомеров производства России и стран бывшего СНГ в рамках программы импортозамещения, для применения в радиолокации, космической связи, производстве радиокомпонентов и радиоэлектронной аппаратуры, научно-исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских, метрологических центрах, лабораториях учебных заведений и т.д.

ГОСРЕЕСТР СИ РФ **82648-21**

ПрофКиП Ч3-99 (3 канала, 17.85 ГГц)
ПрофКиП Ч3-100 (3 канала, 37.5 ГГц)
ПрофКиП Ч3-101 (3 канала, 25.95 ГГц)
ПрофКиП Ч3-102 (3 канала, 40 ГГц)

До 40 ГГц

Генераторы сигналов специальной формы

Приборы предназначены для воспроизведения высокостабильных по частоте сигналов синусоидальной, прямоугольной, треугольной, импульсной формы, а так же шумового сигнала и напряжения постоянного тока. Генераторы воспроизводят так же сигналы произвольной формы, и есть возможность программирования формы выходного сигнала оператором.

Диапазон частот до 60 МГц

ПрофКиП Г6-27: 1 мкГц…25 МГц
ПрофКиП Г6-33: 1 мкГц…40 МГц
ПрофКиП Г6-34: 1 мкГц…25 МГц
ПрофКиП Г6-36: 1 мкГц…60 МГц
ПрофКиП Г6-37: 1 мкГц…40 МГц

ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 82214-21

Генераторы сигналов высочастотные

Приборы предназначены для воспроизведения высокостабильных по частоте сигналов синусоидальной и прямоугольной формы с различными видами модуляции. На дополнительном выходе генераторы воспроизводят сигналы синусоидальной, прямоугольной и произвольной форм с регулируемым базовым смещением.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ПрофКиП Г4-158: 200 МГц
ПрофКиП Г4-151: 500 МГц
ПрофКиП Г4-164: 1000 МГц
ПрофКиП Г4-176: 1500 МГц

гарантия высокого качества

СКОРО В ГОСРЕЕСТРЕ РФ

Милливольтметры высокочастотные

Милливольтметры предназначены для измерений напряжения переменного тока и относительного уровня мощности широком диапазоне частот. С дополнительной опцией милливольтметры так же подходят для измерения частоты.

ПрофКиП В3-62: 2 ГГц
ПрофКиП В3-63: 3 ГГц
ПрофКиП В3-71: 1.1 ГГц

ГОСРЕЕСТР СИ РФ
80604-20

поверка включена в стоимость

Гарантия высокого качества

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Мера-Имитатор Р40116

Приборы предназначены для воспроизведений электрического сопротивления постоянному току.

Принцип действия мер заключается в воспроизведении необходимых значений сопротивлений с помощью резистивных элементов.

ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 81129-20

ПрофКиП Р4831: 0.1 - 111111 Ом/ 0.02

ПрофКиП Р4834: 0.01 - 111111.1 Ом/ 0.1

Магазины сопротивлений

Приборы предназначены для воспроизведения значений электрического сопротивления постоянному току и для применения в качестве многозначной меры электрического сопротивления (ММЭС) в цепях постоянного тока.

ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 80016-20

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ПОВЕРКА ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ

Магазины сопротивлений

Приборы предназначены для воспроизведения значений электрического сопротивления постоянному току и для применения в качестве многозначной меры электрического сопротивления (ММЭС) в цепях постоянного тока.

ПрофКиП Р33 0.1 Ом ... 99999.9 Ом/ 0.1
ПрофКиП Р33/1 0.01 Ом ... 1111.1 Ом/ 0.05
ПрофКиП Р33/2 0.1 Ом ... 111111 Ом/ 0.05

ГОСРЕЕСТР СИ РФ
80016-20

поверка включена в стоимость

Магазин сопротивлений повышенной мощности

Приборы представляют новейшую разработку профессиональных магазинов сопротивления серии МСМ (магазины сопротивлений многозначные).

ПОВЕРКА ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ

ПрофКиП МСМ-1: 0.01 - 11111.1 Ом/ 0,05
ПрофКиП МСМ-2: 0.1 - 111111 Ом/ 0,05
ПрофКиП МСМ-3: 1 - 1111110 Ом/ 0,05

ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 80016-20

Магазины сопротивлений

Приборы предназначены для работы в цепях постоянного тока в качестве меры электрического сопротивления.

ПрофКиП МСР-60/1: 0.01 - 111111.1 Ом/ 0,05

ПрофКиП МСР-60/2: 0.1 - 1111111 Ом/ 0,05

ПрофКиП МСР-63/3: 0.01 - 11111.1 Ом/ 0,05

ПрофКиП МСР-63/2: 0.1 - 111111 Ом/ 0,05

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ПОВЕРКА ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ

ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 80016-20

Многозначные меры сопротивления

Меры электрического сопротивления постоянного тока многозначные предназначены для воспроизведений электрического сопротивления постоянному току. Используются в качестве регулируемой меры сопротивления в цепях постоянного тока.

ПрофКиП МС3070-1: 0,01 - 111111,1/ 0.001

ПрофКиП МС3070-2: 0,01 - 111111,1/ 0.002

ПрофКиП МС3070-3: 0,01 - 111111,1/ 0.005

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ГОСРЕЕСТР СИ РФ

80584-20

Вольтметры универсальные

Приборы предназначены для измерения основных электрических величин: напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, а так же сопротивления постоянному току и др. Органы управления вольтметра имеют удобный эргономичный вид.

При невысокой цене вольтметры универсальные имеет высокие точностные показатели. Наличие интерфейса позволяет передавать сохранять данные в ПК.

ПрофКиП	В7-38:	0,00001	-	1000	В
ПрофКиП	В7-38М:	0,000001	-	1000	В

ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 81246-21

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 81246-21

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Вольтметры универсальные

Цифровые настольные вольтметры ПрофКиП В7-62 предназначен для измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости и частоты.

ПрофКиП	В7-62:	0,00001	-	1000	В
ПрофКиП	В7-77:	200 мВ	-	1000	В

ПрофКиП В7-61: до 1000 В

Вольтметры универсальные

Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-61 предназначен для измерения постоянных напряжений и силы тока, среднеквадратичных значений переменных напряжений и силы тока или сигнала произвольной формы, электрического сопротивления, емкости, частоты переменного напряжения, коэффициентов передачи тока биполярных транзисторов h21, испытание p-n переходов, звуковой прозвонки цепей, измерения температуры.

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 81246-21

Ваттметры поглощаемой мощности

Приборы предназначены для измерений среднего значения мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов. Принцип действия ваттметров основан на преобразовании СВЧ мощности в тепловой вид энергии и измерении образуемой на выходе преобразователя приемного коаксиального (ППК) термоэлектродвижущей силы (термо-ЭДС), которая пропорциональна подведенной к нему мощности СВЧ сигнала.

ПрофКиП М3-51 0.02 - 17.85 ГГц, 1 мкВт - 10 мВт

ПрофКиП М3-54 0 - 17.85 ГГц, 0.1 мВт - 1 Вт

ПрофКиП М3-56 0 - 17.85 ГГц, 1 мВт - 20 Вт

ГОСРЕЕСТР СИ РФ

70409-18

НОВИНКИ
2020-2021

Ваттметры поглощаемой мощности

Приборы предназначены для измерения среднего значения мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов.

ГОСРЕЕСТР СИ РФ
73244-18

ПрофКиП М3-99М + М3-90:
0.02 - 12.00 ГГц/ от $1x10^{-7}$ до 10 мВт

ПрофКиП М3-99М + М3-93
0 - 12.00 ГГц/ от $1x10^{-4}$ до 1 Вт

ПрофКиП М3-99М + М3-95
0 -12.00 ГГц/ от $1x10^{-2}$ до 10 Вт

LAN-порт в комплекте ко всем модификациям ПрофКиП М3-99М

*преобразователь приемный коаксиальный

ПрофКиП М3-100/1 (0.02 - 17.85 ГГц/ 0.1 мкВт - 10 мВт)
ПрофКиП М3-100/2 (0 - 17.85 ГГц/ 0.1 мВт - 1 Вт)
ПрофКиП М3-100/3 (0 - 17.85 ГГц/ 1 мВт - 10 Вт)
ПрофКиП М3-100/4 (0 - 12.00 ГГц/ 0.1 Вт - 100 Вт)
ПрофКиП М3-100/5 (8.24 - 37.5 ГГц/ 0.1 Вт - 100 Вт)
ПрофКиП М3-100/6 (17.44 - 25.86 ГГц/ 0.1 мкВт - 10 мВт)
ПрофКиП М3-100/7 (25.86 - 37.5 ГГц/ 0.1 мкВт - 10 мВт)
ПрофКиП М3-100/8 (78.33 - 118.1 ГГц/ 10 мкВт - 200 мВт)
ПрофКиП М3-100/9 (118.1 - 178.4 ГГц/ 10 мкВт - 200 мВт)
ПрофКиП М3-100/10 (0 - 17.85 ГГц/ 0.1 Вт - 100 Вт)
ПрофКиП М3-100/11 (0 - 5 ГГц/ 0.1 Вт - 500 Вт)
ПрофКиП М3-100/12 (0 - 3 ГГц/ 0.1 Вт - 1000 Вт)
ПрофКиП М3-100/13 (0 - 3 ГГц/ 0.1 Вт - 2000 Вт)

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ГОСРЕЕСТР СИ РФ
СКОРО

Двухканальные измерители мощности

Ваттметры поглощаемой мощности предназначены для измерения среднего значения мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов в диапазоне частот от 0 до 178,4 ГГц.

ПрофКиП

НОВЫЙ ФОРМАТ ИЗМЕРЕНИЙ

Ждем ваших заявок на оборудование бренда «ПрофКиП»